200

215

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA – KARTA PRODUKTU

KOD POWIĄZANEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA: 16122000A50949/16122000A50952

Znak towarowy	GORENJE
Model wewnętrzny	PANDORA53IN TE
Model zewnętrzny	PANDORA53OUT TE
Poziom mocy akustycznej przy standardowych parametrach	60/65
Rodzaj czynnika chłodzącego	R32
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	675
Wartość obciążenia (g)	1200
Ekwiwalent CO2 (w tonach)	0.810
Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej SEER	6.1
Klasa efektywności energetycznej podczas chłodzenia	A++
Roczne zużycie energii elektrycznej podczas chłodzenia [KWh/y] [1]	287
Iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu chłodzenia (Pdesign)[KW]	5.0
Wartość sezonowego współczynnika efektywności (SCOP)	4.0
Klasa efektywności energetycznej podczas ogrzewania (średnia)	A+
Roczne zużycie energii elektrycznej podczas ogrzewania (średnia) [KWh/y] [1]KWh/y][2]	1645
Cieplejszy sezon grzewczy	------------------------------
Chłodniejszy sezon grzewczy	------------------------------
Iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania (Pdesign)[KW]	4.7
Deklarowana moc grzewcza w referencyjnych warunkach projektowych(średni sezon grzewczy)[KW]	5.6
Zapasowa moc grzewcza w referencyjnych warunkach projektowych (średni sezon grzewczy)[KW]	------------------------------

Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik chłodniczy o niższym potencjale tworzenia globalnego ocieplenia (GWP) przyczynia się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP, w przypadku gdyby przedostał się do atmosfery. To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o GWP równym [675]. Oznacza to, że jeśli 1 kg tego czynnika chłodniczego wyciekłby do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż 1 kg CO2 w ciągu 100 lat. Nigdy nie próbuj samodzielnie ingerować w obwód czynnika chłodniczego ani samodzielnie demontować produktu, i zawsze proś o to profesjonalistę.

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Importer: Gorenje Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland

Producent: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija info@gorenje.si / +386 3 899 1000

[1] [2] Zużycie energii „XYZ" kWh rocznie na podstawie standardowych wyników badań. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależne od sposobu użytkowania urządzenia i jego lokalizacji.

Uwaga: Sprawdź informacje o modelu powyżej zgodnie z nazwą modelu na tablicze znamionowej

技术要求

1. 标贴具体内容及排版见图纸，要求内容完整，排版正确整齐，线框无需印刷。
2. 字体及字型同图纸一致，文字颜色为黑色，无错漏，无不清晰等现象。
3. 标签用80g双胶纸，背面不需带胶。
4. 标贴不得有错漏及污损残缺现象。
5. 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J 02010《绿色产品设计通用技术规范》。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		童林	会签	
校对			标准化	
审核			批准	
工艺			日期	

产品标识卡

4151335

80g双胶纸

AST18UW4RXATE00-BSK1(GRJ/PL)

图样标记	重量	比例
共 1 页	第 1 张	

海信科龙电器股份有限公司

版本 A版

AST18UW4RXATE00-BSK1(GRJ/PL)

借（通）用件登记 | 旧底图总号 | 底图总号 | 出图审查 | 日期