

Cennik usług dodatkowych nie ujętych w montażu podstawowym

- Montaż jednostki wewnętrznej powyżej 2,5 m, do wysokości 5 m: 100 zł +vat
 - w przypadku konieczności użycia rusztowania – zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- Podpora pod jednostkę zewnętrzną inną niż ścienna, podłogowa lub dachowa prosta:
 - dachowa poziomowana: 400,00 zł +vat
- Montaż jednostki zewnętrznej powyżej 2,5 m, do wysokości 5 m.
 - w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 150,00 zł +vat
 - w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania lub podnośnika zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia powyżej 2 m natynkowo z zastosowaniem listwy instalacyjnej/korytka kablowego lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału): 40 zł +vat /m.b. instalacji.
- Pojedynczy przewiert w ścianie niezbrojonej powyżej 40 cm: 5,00 zł +vat /cm.
- Pojedynczy przewiert w ścianie zbrojonej do 40 cm: 200 zł +vat, a powyżej 40 cm dodatkowo 10,00 zł +vat /cm.
- Dodatkowy przewiert w ścianie niezbrojonej do 40 cm: 150 zł +vat, powyżej 40 cm dodatkowo 5,00 zł +vat /cm.
- Montaż pompki skroplin wraz z pompką: 650,00 zł +vat.
- Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym powyżej 5 m natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału): 40,00 zł +vat /m.b.
- Wyprowadzenie instalacji skroplin z jednostki wewnętrznej powyżej 5 m natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału): 15,00 zł +vat /m.b.
- Wyprowadzenie instalacji skroplin z jednostki zewnętrznej natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału): 15,00 zł +vat /m.b.
- Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej instalacją miedzianą powyżej 5 m natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału): 140,00 zł +vat /m.b.
- Zabudowanie instalacji miedzianej, sterowania i odprowadzenia skroplin w korytkach natynkowych wraz z użyciem odpowiednich kształtek: 40,00 zł +vat /m.b.
- Wykonanie próżni w instalacji i uzupełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym powyżej 100 gram: 40 zł +vat/100 gram czynnika.
- Dodatkowy dojazd do klienta końcowego dla usług instalowania realizowanych dwuetapowo:
 - etap 1: ułożenie i przygotowanie instalacji

etap 2: montaż jednostki zewnętrznej i/lub wewnętrznej w innym terminie)

Każdy dodatkowy dojazd 250 zł +vat.

Pozostałe nie wyszczególnione usługi dodatkowe podlegają indywidualnej wycenie w zależności od warunków.

Przegląd

Przegląd klimatyzacji obejmuje:

- Ogólne sprawdzenie stanu technicznego urządzenia.
- Czyszczenie parownika, skraplacza.
- Odgrzybianie jednostki wewnętrznej.
- Czyszczenie filtrów.
- Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej.
- Sprawdzenie układu czynnika chłodzącego.
- Sprawdzenie drożności odpływu skroplin.

Koszt przeglądu w przypadku:

- jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej:
 - zamontowanej do wysokości 2,5m: 250 + vat zł
 - zamontowanej powyżej wysokości 2,5m do wysokości 5m od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 400 + vat zł
 - wymagającej użycia wysokiego rusztowania, lub podnośnika nożycowego lub koszowego – zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- konieczności dojazdu powyżej 25 km + 2 zł + vat za każdy dodatkowy km liczone w obydwie strony